

GABINETES MEDIANOS DE MONTAJE EN PARED EN ACERO AL CARBÓN SERIES GL66



CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA

Se requieren sopotes de montaje para cumplir con los requerimientos de montaje externo de UL/CSA.

Modelos con una puerta

Cumple con UL 508A; Tipo 4, 12; No. de Archivo. 61997
Cumple con cUL de acuerdo a CSA C22.2 No. 94; Tipo 4, 12;
No. de Archivo 61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12 y 13
CSA, No. de Archivo 42186: Tipo 4 y 12
IEC 60529, IP66

Modelos con dos puertas

Cumple con UL 508A; Tipo 12; No. de Archivo. 61997
Cumple con cUL de acuerdo a CSA C22.2 No. 94; Tipo 12;
No. de Archivo 61997

NEMA/EEMAC Tipo 12
CSA File No. 42186: Tipo 12
IEC 60529, IP55

APLICACIÓN

Estilo estético, con un acabado atractivo y durable, color gris claro, estos gabinetes son una excelente elección cuando el estilo y la funcionalidad son clave. Son ideales tanto para aplicaciones interiores como exteriores que requieren protección anticorrosión derivada de químicos y agua. Los gabinetes tienen una brida de cuerpo externa que previene que contaminantes del medio ambiente entren al gabinete; una puerta sólida con bisagras removibles; un panel conductivo y un pestillo de un cuarto de vuelta y doble diente de 3 mm para un cierre seguro.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones en milímetros
- Fabricado en acero de 1.2-mm, 1.5-mm y 2-mm de ancho (Calibres 18, 16 y 14) (ver tabla)
- Bisagra (s) de cuarto de vuelta con insertos de doble bit de 3 mm
- Apertura (s) precotadas para entrada de cables en la parte inferior del gabinete
- Brida externa de noventa grados alrededor del exterior del gabinete
- Cerradura de tres puntos en gabinetes a partir de 1000-mm de altura
- Acceso para alinear las puertas con tres puntos de cierre y a partir de 800 mm de ancho
- Apertura de la puerta 210 grados
- Puerta con bisagras selladas del lado derecho y soporte de bisagras
- Pernos para bisagras, fáciles de remover e instalar con clip de seguridad
- Perforaciones de fijación en la parte trasera del gabinete para montaje directo para instalación de brackets para montaje externo
- Empaque sin uniones
- Perno para puesta a tierra
- Acceso de unión en la puerta
- Incluye placa posterior galvanizada de altura completa
- Incluye tonillos de montaje del panel, tonillos para puesta a tierra y sellos para todas las perforaciones
- Instructivo para instalación

ACABADO

Pintura en polvo de poliéster po dentro y po fuera de color Gris Claro RAL 7035 Texturizado. Panel Galvanizado.

ACCESORIOS

Paneles
Placas para entrada de cables
Acceso para detener puerta
Insertos
Manijas
Brackets de Montaje
Barras para puertas
Pata planos
Base de solera de 100 mm para gabinetes de 800 mm de frente

MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

nVent HOFFMAN sobresale en la fabricación de productos modificados a sus necesidades y especificaciones. Para mayor información, contacte a su representante local de nVent HOFFMAN o distribuido.

BOLETÍN: GL66M