

metal, pulsador 2 posiciones, 1 NA Dispositivo completo
Momentáneo Empotrado, verde No iluminado Archivo UL E22655 en
vol. 6 (7), secc. 13 (2)



Figura similar

Carcasa	
Número de puntos de mando	1
Estado de fábrica • como kit de montaje	No
Actuador	
Tipo de elemento de accionamiento	Pulsador
Material del actuador	plástico
Número de módulos de contacto	1
Tipo de desenclavamiento	sin
Número de posiciones de maniobra	2
Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	standard
Material del anillo frontal	metal
Datos técnicos generales	
Función del producto	

• apertura positiva	No
Componente del producto	
• Fuente luminosa	No
Tensión de aislamiento	
• valor asignado	600 V
Resistencia a tensión de choque valor asignado	4 kV
Grado de protección IP	IP66
• del borne de conexión	IP20
Corriente térmica	10 A
Tensión de empleo	
• con AC	
— con 60 Hz valor asignado	5 ... 600 V
• con DC valor asignado	5 ... 600 V

Circuito de corriente secundario

Número de contactos NC para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA para contactos auxiliares	1
• Intensidad de empleo con AC-15 con 110 V valor asignado	60 A
• Intensidad de empleo con AC-15 con 230 V valor asignado	30 A
• Intensidad de empleo con AC-15 con 400 V valor asignado	15 A
• Intensidad de empleo con AC-15 con 500 V valor asignado	12 A

Conexiones/ Bornes

Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Par de apriete de los tornillos en el soporte	20 N·m
Par de apriete [lbf·in]	
• con bornes de tornillo	8 lbf·in

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-35 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +85 °C

Instalación/ fijación/ dimensiones

Forma del recorte para montaje	redondo
Altura de montaje	21 mm
Ancho de montaje	48 mm
Profundidad de montaje	35 mm

Certificados/ Homologaciones

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=US2:52PA8A3K>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=US2:52PA8A3K>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/US2:52PA8A3K>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=US2:52PA8A3K&lang=en

Última modificación:

30/10/2019