


668282300000

Relé de potencia 30 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Campo de funcionamiento ac:	184...253 V
Configuración de contactos:	2 contactos, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	30 A
Descripción comercial:	Relé de potencia de 30A con conexión Faston 250 y montaje en panel mediante aletas. El tipo 66.82 se caracteriza por un alto aislamiento entre la bobina y los contactos según la norma EN 60335-1.
Dimensiones:	33.5x31x68.5 mm
Potencia nominal ac:	3.6 VA
Temperatura ambiente:	-40...70 °C
Tensión nominal de alimentación ac:	230 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina AC
Vida útil eléctrica:	100000 cycles
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	      

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)