



LOGO! DM8 230R MOD.AMPLIACION, AL/E/S: 230V/230V/RELE, 2 MOD, 4 ED/ 4 SD

Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
115 V DC	Sí
230 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	100 V
Rango admisible, límite superior (DC)	253 V
115 V AC	Sí
230 V AC	Sí
Entradas digitales	
Número de entradas digitales	4
Tensión de entrada	
• Tipo de tensión de entrada	AC/DC
Salidas digitales	
Número de salidas	4; Relé
Protección contra cortocircuitos	No

Intensidad de salida	
• para señal "1" valor nominal	5 A
Salidas de relé	
Poder de corte de los contactos	
— con carga inductiva, máx.	3 A
— con carga resistiva, máx.	5 A
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
• Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 (clase B)	Sí
Grado de protección y clase de protección	
IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	
• Homologaciones navales	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura de empleo	
• mín.	0 °C
• máx.	55 °C
Dimensiones	
Ancho	36 mm; 2 mód.
Alto	90 mm
Profundidad	55 mm
Última modificación:	21.08.2014