

Denominación del tipo de producto

Descripción del producto

Conector SUB-D de 15 polos
SIMATIC DP, CONECTOR DE BUS P. PROFIBUS, VEL MAX.12
MBITS/S CON SALIDA DE CABLE INCLINADO, 15,8 X 54 X 39,5
MM (ANXALXP), TERMINADOR CON FUNCION DE SEP., CON
CONECTOR PG



Aptitud para uso

Para conectar estaciones PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS

Velocidad de transf.

Tasa de transferencia / con PROFIBUS DP

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

- para cables PROFIBUS
- para componentes de red o equipos terminales

2

1

Tipo de conexión eléctrica

- para cables PROFIBUS

Tornillo

Tipo de conexión eléctrica / FastConnect

No

Datos mecánicos

Material / de la caja

plástico

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura

15,8 mm

Altura

54 mm

Profundidad

39,5 mm

Peso neto

67 g

Condiciones ambientales admisibles

Temperatura ambiente	
• durante el almacenamiento	-40 ... +70 °C
• durante el transporte	-40 ... +70 °C
Grado de protección IP	IP20

Características, funciones y componentes del producto / Generalidades

Propiedad del producto	
• sin silicona	Sí
Componente del producto	
• Conector hembra PG	Sí
• Alivio de tracción	Sí

Normas, especificaciones y homologaciones

Certificado de aptitud	
• Conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS)	Sí
• Homologación UL	Sí
Última modificación:	27.10.2014